

PRZEKAŹNIK CZASOWY RC352

Charakterystyka ogólna

Przełączniki czasowe. 12 do 230 V AC/DC

- Przełączniki czasowe służą do sterowania załączaniem i wyłączaniem instalacji elektrycznej, wentylacji maszyn, i urządzeń produkcyjnych np. linii technologicznych, elementów automatyki
- Możliwość wyboru czasu w zakresie od 0,1 sekundy do 100 godzin
- Napięcie zasilania: 12 do 230 V~ (50/60 Hz) oraz DC
- Obciążalność wyjścia: 8 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ na jeden styk

Parametry produktu

Przełączniki czasowe

Przełącznik czasowy - pośredniczący

- W obecności napięcia zasilania (A/A2) po podaniu napięcia sterującego (Y1) następuje zwarcie zestyku wyjściowego (15-18) na czas ustalony przez użytkownika
- Po zaniku napięcia sterowania następuje rozwarcie wyjścia (15-18)
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 1

004745



Cena bez VAT **626,76 zł / SZ.**
wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE



Deklaracja CE tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.