

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 1P 8,5 x 31,5 RB 306

Charakterystyka ogólna

Podstawy bezpiecznikowe

- Do wkładek cylindrycznych przemysłowych typ aM i gG
- Zgodne z normami IEC 60269-2/2.1, NF C 63-210 i IEC 60947-3
- Kategoria pracy AC 20
- Icc :
 - 20 kA z wkładką 8,5 x 31,5
 - 100 kA z wkładką 10 x 38
- Mocowanie: wsporniki montażowe TH35
- Wyposażone w okienko do opisu aparatów
- Stopień ochrony IP20
- Wkładki topikowe zamawiane oddzielnie

Parametry produktu

1-biegunowe

- Biegun N wyposażony w element zwierający
- Wymiary wkładek: 8,5 x 32 mm
- Napięcie: 400 V~
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 1

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



005806



Cena bez VAT **28,17 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.