

XL³ 160 ROZDZIELNICA METALOWA 4R

Charakterystyka ogólna

XL³ 160 rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne, wyposażone

- Odporność ogniowa do temp. 750 °C, zgodnie z normą IEC 60695-2-1, przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. Demontowalna konstrukcja wsporcza wyposażona we wsporniki montażowe TH35
- Wyposażone w listwę przyłączeniową PE: 36 otworów 1,5 do 10 mm² oraz 2 otwory 35 mm².
- Pojemność: 24 moduły w rzędzie. Kolor szary RAL 7035
- Listwy przyłączeniowe N należy zamawiać oddzielnie
- Wyposażone we wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe. Drzwi zamawiane oddzielnie
- Do budowy zestawów zgodnie z normą IEC EN 60439-1
- IP 43 - IK 08 z uszczelką oraz drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
- Płyty górna i dolna demontowane, możliwość montażu płyty dławicowej.

020004



Cena bez VAT 1177,14 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Rozdzielnice - metalowe, modułowe, naścienne

- Przystosowane do montażu DPX 125
- Ilość rzędów: 4
- Ilość modułów: 96
- wysokość: 750 mm
- szerokość: 575 mm
- głębokość: 147 mm

UWAGA: Drzwi należy zamawiać oddzielnie

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja CE PL
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.

Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.