

WYPOSAŻENIE MONTAŻOWE DO ŚCIAN G/K

Charakterystyka ogólna

XL³ 160 rozdzielnice wewnętrzne, wyposażone

- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej.
Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1.
- Wyposażone w:
 - metalową, wewnętrzną obudowę
 - demontowalną konstrukcję wsporczą ze wspornikami montażowymi TH35
 - listwę przyłączeniową PE: 36 otworów od 1,5 do 10 mm², oraz 2 otwory 35 mm²
 - wsporniki montażowe TH35 i osłony plastikowe
 - Głębokość wnęki: 100 mm min.
 - Pojemność: 24 moduły w rzędzie
 - Kolor szary RAL 7035
 - Drzwi zamawiane oddzielnie
 - Przystosowane do montażu DPX 125
 - IP 40 - IK 08 z drzwiami
 - IP 30 - IK 04 bez drzwi

020010



Cena bez VAT **181,02 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Uchwyty do mocowania rozdzielnic

- Do ścian kartonowo-gipsowych

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL



Deklaracja CE



Deklaracja zgodności EU

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.