

XL³ 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 6R

Charakterystyka ogólna

XL³ 160 rozdzielnice wewnętrzne, wyposażone

- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1. Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. Demontowalna konstrukcja wsporcza wyposażona we wsporniki montażowe TH35
- Pojemność: 24 moduły w rzędzie. Kolor szary RAL 7035
- Wyposażone w:
 - listwę przyłączeniową PE: 36 otworów 1,5 do 10 mm² oraz 2 otwory 35 mm²
 - listwy przyłączeniowe N
 - wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe.
- Drzwi zamawiane oddzielnie
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
- Część wewnętrzna metalowa, rama i osłony izolacyjne
- Przystosowane do montażu DPX 125

020066



Cena bez VAT **1977,88 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Rozdzielnice wewnętrzne

Wyposażone

- Ilość rzędów: 6
- Ilość modułów: 144
- Wymiary ramy zewnętrznej:
 - wysokość: 1145 mm
 - szerokość: 670 mm
- Wymiary części wewnętrznej:
 - wysokość: 1090 mm
 - szerokość: 617 mm

UWAGA: Drzwi należy zamawiać oddzielnie

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL



Deklaracja CE



Dane techniczne



Deklaracja zgodności EU

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.

Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.