

XL³ 160 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA DO WYPOSAŻENIA WYSOKOŚCI 1050

020096

Charakterystyka ogólna

XL³ 160 rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne, wyposażone

- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1. Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. II klasa ochronności
- Pojemność: 24 moduły w rzędzie.
- Kolor szary RAL 7035
- Wyposażone w:
 - wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe.
- IP 43 - IK 07 z uszczelką i drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
- Przystosowane do montażu DPX 125

Cena bez VAT

1563,55 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Rozdzielnice - naścienne, izolacyjne

Do indywidualnej konfiguracji

- II klasa ochronności
- Boki oraz konstrukcja wsporcza są demontowalne
- Możliwość montażu DPX 160 na wspornikach TH 35 o nr ref. 0200 00
- Ilość rzędów wyposażonych: 4
- Wysokość do indywidualnej konfiguracji: 400 mm
- Wysokość całkowita: 1050 mm
- szerokość: 575 mm
- głębokość: 147 mm

UWAGA: Drzwi należy zamawiać oddzielnie

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja CE PL
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.

Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.