

XL³ 400 ROZDZIELNICA METALOWA WYS. 1600

Charakterystyka ogólna

XL³ 400 metalowe rozdzielnice i przedziały kablowe

- Możliwość montowania aparatów o In do 400 A
- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5 s zgodnie z normą IEC 60 695-2. Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej (do 100 kVA dla rozdzielnic Klasy II)
- Pojemność: 24 moduły w rzędzie
- Rozdzielnica kolor RAL 7035, cokół kolor RAL 7004
- Drzwi zamawiane oddzielnie
- Dostarczane z profilami montażowymi, płytą przepustów kablowych, z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie

020118



Cena bez VAT **2178,9 ZŁ / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Rozdzielnica metalowa z cokołem

- IP 43 - IK 08 z uszczelką i drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi

Wymiary

- Dostarczane z cokołem o wysokości 100 mm
- wysokość: 1600 (mm)
- Wysokość użyteczna: 1450 (mm)
- Szerokość całkowita: 575 (mm)
- Szerokość użyteczna: 515 (mm)
- głębokość: 175 (mm)

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja Zgodności



Deklaracja CE PL



Deklaracja CE



Dane techniczne



Dane techniczne



Deklaracja zgodności EU

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.