

UCHWYTY IZOLACYJNE DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

Charakterystyka ogólna

XL³ 160 rozdzielnice naścienne izolacyjne, wyposażone

XL³ 400 rozdzielnice naścienne izolacyjne

- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1. Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. Wymienna konstrukcja wsporcza przystosowana do montażu wsporników TH35 (szyna symetryczna)
- Mosiężna listwa do łączenia przewodów ochronnych (PE): 36 otworów 1,5 do 10 mm² oraz 2 otwory 35 mm²
- Pojemność: 24 moduły w rzędzie. Kolor szary. RAL 7035
- Listwy przyłączeniowe N należy zamawiać oddzielnie
- Wyposażone we wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe. Drzwi zamawiane oddzielnie
- Do budowy zestawów zgodnie z normą IEC EN 60439-1
- IP 43 - IK 08 z uszczelką oraz drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
- Wymienne górne oraz dolne płyty, możliwość montażu płyty dławicowej.

020150



Cena bez VAT **183,64 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Akcesoria

Uchwyty do mocowania na ścianie

- Zestaw 4 plastikowych uchwytów do rozdzielnic IP43

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja Zgodności



Deklaracja CE PL



Deklaracja CE



Deklaracja zgodności EU

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.