

XL³ 400 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA WYS. 600

Charakterystyka ogólna

XL³ 400 rozdzielnice, przedziały kablowe

- Możliwość montowania aparatów o In do 400 A
- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Pojemność: 24 moduły w rzędzie. Kolor rozdzielnicy: RAL 7035
- Dostarczane z profilami montażowymi, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia (w pionie i poziomie) rozdzielnic w zestawy
- Drzwi należy zamawiać oddzielnie

020153



Cena bez VAT **1122,87 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Rozdzielnice z materiału izolacyjnego

II Klasa ochronności

- IP 43 - IK 087 z uszczelką i drzwiami
- IP 40 - IK 07 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
- Wykonane z materiału izolacyjnego
- Dostarczane ze ścianą przeznaczoną do mocowania bloku rozdzielczego do szyn miedzianych o profilu C

Wymiary:

- wysokość: 600 mm
- Wysokość użyteczna: 550 mm
- Szerokość całkowita: 575 mm
- Szerokość użyteczna: 515 mm
- głębokość: 175 mm

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja Zgodności



Deklaracja CE PL



Deklaracja CE



Dane techniczne



Dane techniczne



Deklaracja zgodności EU

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.