

PODSTAWA MONTAŻOWA DPX 250/630 + BRP PIONOWA

Charakterystyka ogólna

XL³ 400 - wyposażenie rozdzielnic do aparatów mocowanych na podstawie montażowej dla:

- DPX-IS 630, DPX 250 i DPX 630

Parametry produktu

Podstawy montażowe do aparatów w z przyłączem gniazdowym górnym

- Możliwość zamontowania dodatkowego wspornika TH35
- Montaż na profilach pionowych


Aparaty montowane w pozycji pionowej

- Dla 1-2 DPX 250 z blokiem różnicowo prądowym lub DPX 630 i DPX 250 z blokiem różnicowoprądowym lub
- DPX 630 i DPX 250 z blokiem rozdzielczym nr ref. 0374 00 (który zajmuje miejsce aparatu)

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja CE PL
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU

020222



Cena bez VAT **256,16 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.