

OSŁONA METALOWA DPX 250/630 + BRP CENTRALNA

Charakterystyka ogólna

XL³ 400 - wyposażenie rozdzielnic do aparatów mocowanych na podstawie montażowej dla:

- DPX-IS 630, DPX 250 i DPX 630

Parametry produktu

Oslony

- Zamykane przez 1/4 obrotu, z możliwością plombowania
- Aparaty montowane w pozycji pionowej

Dla DPX 250 lub 630 z blokiem różnicowoprądowym w pozycji centralnej

- Wysokość: 600 mm

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja CE PL
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja zgodności EU

020323



Cena bez VAT **332,72 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.