

OSŁONA IZOLACYJNA DPX 250/630 + BRP PIONOWA

Charakterystyka ogólna

XL³ 400 - wyposażenie rozdzielnic do aparatów mocowanych na podstawie montażowej dla:

- DPX-IS 630, DPX 250 i DPX 630

Parametry produktu

Oslony

- Zamknięte przez 1/4 obrotu, z możliwością plombowania

Dla 1-2 DPX 250 lub 630 (do 400 A) z blokiem różnicowoprądowym

- Aparaty montowane w pozycji pionowej
- Izolacyjna
- Wysokość: 600 mm

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja CE PL
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja zgodności EU

020372



Cena bez VAT **509,42 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.