

PODSTAWA MONTAŻOWA DPX-IS 630 DO PRZEDZIAŁÓW KABLOWYCH

020627

Charakterystyka ogólna

XL³ 800 rozdzielnice z cokołem, przedziały kablowe, drzwi

- Obudowy metalowe
- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność: 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy: RAL 7035, cokół: RAL 7004
- Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia (w pionie i poziomie) rozdzielnic w zestawy
- IP 43 - IK 08 z uszczelką oraz drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi



Cena bez VAT **167,06 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Przedziały kablowe zewnętrzne

Zestaw do montażu aparatów

- Do DPX-IS 630 montowanego pionie

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Dane techniczne



Deklaracja zgodności EU

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.