

PODSTAWA DPX 250/630 + BRP PRZEDZIAŁ KABLOWY WEWNĘTRZNY

Charakterystyka ogólna

XL³ 4000 rozdzielnice IP55 z cokołem IP55, drzwi, przedziały kablowe, akcesoria

- Obudowy metalowe
- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność: 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy: RAL 7035, cokół: RAL 7004
- Możliwość poziomego łączenia w zestawy
- IP 55 - IK 08 z drzwiami

Parametry produktu

Przedziały kablowe wewnętrzne

Zestaw do montażu

- Zestaw zawiera profil i akcesoria do montażu
- Montowane z prawej lub lewej strony rozdzielnicy
- Umożliwia wykonanie wewnątrz rozdzielnicy o szerokości 910 mm przedziału kablowego o szerokości użytecznej 250mm
- Do DPX250 i 630 montowanego w pionie z blokiem różnicowoprądowym

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja CE PL
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU

020679



Cena bez VAT **220,97 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.