

PODSTAWA REGULOWANA DPX 250/630 + BRP STACJONARNY

Charakterystyka ogólna

XL³ 4000 wyposażenie rozdzielnic i osłony do aparatów: DPX 250 lub DPX 630 w wersji stacjonarnej

Parametry produktu

Montaż aparatów w wersji stacjonarnej z przyłączem górnym lub tylnym
Aparaty montowane w pozycji pionowej

- Elementy mocujące umożliwiają montaż aparatów mocy wyposażonych w sterowanie obrotowe lub napęd silnikowy
- Zestaw montażowy z możliwością regulacji
Mocowanie aparatów z wykorzystaniem odpowiednich podstaw montażowych
- Dla 1-3 DPX 250 lub 630
z blokiem różnicowoprądowym dolnym
- Ilość modułów: 36

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja CE PL
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU

020772



Cena bez VAT **474,84 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.