

VX³ IS rama dla osłon do szaf o głębokości 725 i 975 bez wew. przedziałów kablowych

Charakterystyka ogólna

VX³ IS ? 'optymalny' rozdział energii w rzędzie do 2000 A
w rozdzielnicach XL³ 4000

Parametry produktu

Ściana szybkiego montażu VX³ IS xx3

- Zestaw szyn aluminiowych pokrytych miedzią
- Specjalny kształt profile do automatycznego łączenia poprzez zaciski kleszczowe
- Przystosowana do mocowania podstaw VX³ IS (do aparatów) oraz bloków rozdzielczych rzędowych HX³ IS
- Wspólnie z podstawami i blokami rozdzielczymi umożliwia stworzenie systemu rozdziału energii IS 223, 233 i 333
- Dostarczana z przegrodami do separacji 4b
- Montaż w szafach XL³ 4000
- Rama dla osłon
- Dla szaf o szerokości 725 mm lub 975 mm bez wewnętrznego przedziału kablowego

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE PL
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja zgodności EU

020855



Cena bez VAT **771,94 zł / SZ.**
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.