

Rozłącznik Vistop 125 A 4P ST. czerwony

Charakterystyka ogólna

Vistop rozłączniki izolacyjne 63, 100, 125, 160 A
z widoczną przerwą stykową

- Widoczne położenie styków
- Podwójna przerwa stykowa. Układ stykowy o szybki rozłączeniu ze stykami samoczyszczącymi
- Umożliwiają rozłączenie obwodów pod obciążeniem
- Mocowanie za pomocą śrub lub na wsporniku montażowym TH35
- Możliwość opisu rozłącznika w okienku znajdującym się w przedniej części aparatu
- Możliwość dołączania rozłącznika pomocniczego o nr ref. 0227 22 i styków pomocniczych nr ref. 0227 04, 0227 07
- Dwie wersje napędu obrotowego
- -boczny: zewnętrzny: zapewniający stopień ochrony do IP55 przedłużenie od 30 do 170 mm (dostarczany z kompletem elementów wraz z napędem bezpośrednim)
- frontowy: bezpośredni lub zewnętrzny: (dostarczany jako komplet elementów zamawianych oddzielnie nr ref. 0227 32)

022339



Cena bez VAT **1032,41 zł / SZ.**
wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

125 A

Dźwignia czerwona/maskownica żółta

- Ilość biegunów: 4
- Napęd frontowy
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 9

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE



Deklaracja CE tłumaczenie



Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.