

Rozłącznik Vistop P 32 A 4P, napęd boczny

Charakterystyka ogólna

Vistop rozłączniki izolacyjne 32 A

- Rozłączniki izolacyjne z sygnalizacją położenia styków
- kolor czerwony: styki zwarte
- kolor zielony: styki rozwarte
- Podwójna przerwa stykowa. Układ stykowy o szybkim rozłączeniu ze stykami samoczyszczącymi
- Umożliwiają rozłączenie obwodów pod obciążeniem
- Mocowanie za pomocą śrub lub na wsporniku montażowym TH35
- Możliwość zablokowania dźwigni w pozycji rozwartej przez 1 do 3 kłódek nr ref. 227 97
- Dwie wersje napędu obrotowego
- boczny: bezpośredni lub zewnętrzny: zapewniający stopień ochrony do IP55 przedłużenie od 30 do 170 mm (dostarczany z kompletem elementów wraz z napędem bezpośrednim)
- frontowy: bezpośredni lub zewnętrzny: (dostarczany jako komplet elementów zamawianych oddzielnie nr ref. 0227 34)

022507



Cena bez VAT **623,44 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

32 A

Dźwignia czarna

- Ilość biegunów: 4
- Napęd boczny
- Przyłączanie: zaciski tulejkowe 16 mm²
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4,5

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Dane techniczne



Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.