

Rozłącznik Vistop 100 A 4P w obudowie

Charakterystyka ogólna

Vistop rozłączniki w obudowie izolacyjne 32 do 160 A -IP65

- Rozłączniki Vistop w obudowie, ze sterowaniem wyprowadzonym na zewnątrz
- Obudowa wykonana z materiałów izolacyjnych (przezroczysta pokrywa)
- Prądy znamionowe rozłącznika od 32 do 160 A
- Rozłączniki wyposażone w styki pomocnicze: N/C i N/O
- Dźwignia rozłącznika w kolorze czerwonym, dostosowana do plombowania w pozycji 'wyłączone'
- Rozłączniki przeznaczone do budownictwa wielorodzinnego, przemysłowego, ogólnego, maszyn i urządzeń produkcyjnych maszyn rolniczych, dźwigów osobowych i przemysłowych
- Stopień ochrony IP65, IK07

Parametry produktu

100 A

- Przyłączanie: zaciski tulejkowe 50 mm²
- Dostarczane z: 2 szt. dławików 36 P - ISO50
- Ilość biegunów: 4
- Zacisk ochronny PE: 50 mm²

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne

022627



Cena bez VAT 1551,62 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.