

DPX³ 630 3P BLOK RÓŻNICOWOPR. DOLNY 630 A

Charakterystyka ogólna

DPX³ 630 bloki różnicowoprądowe

- Możliwe przyłączanie do wyłączników DPX³ 630 lub rozłączników DPX³-I 630
- Urządzenia do wyłączania, kontroli izolacji oraz ochrony linii niskiego napięcia
- Możliwość zaplombowania nastawień
- Przyłączenie: do dolnych zacisków aparatu
- Zgodność z normą PN-EN 60947-2

026064

Cena bez VAT

2662,8 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Blok różnicowoprądowy

- Przyłączany bezpośrednio do dolnych zacisków wyłączników DPX³ 630 lub rozłączników DPX³-I 630
- Napięcie pracy: 230 - 500 V~
- Kategoria pracy: A
- Prąd znamionowy różnicowy - regulowany: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
- Czas opóźnienia wyłączenia regulowany: 0 - 0,3 - 1 - 3s
- Wyposażony w:
 - przycisk TEST obwodu kontrolnego
 - przycisk załączający i sygnalizacyjny wyzwalacza różnicowoprądowego
 - przełącznik trwale odłączający wyzwalacz różnicowoprądowy na czas sprawdzania stanu izolacji
- zestyk do zdalnej sygnalizacji stanu wyzwalacza

Przyłączenie dolne

- Ilość biegunów: 3
- In: 630 A

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE



Deklaracja CE tłumaczenie



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.

Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.