

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 230 V AC DPX 125, DPX-IS 250, DPX-IS 630

Charakterystyka ogólna

DPX™

wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące

Parametry produktu

Wyzwalacze podnapięciowe

- Umożliwiają przy spadku napięcia bezzwłoczne wyłączenie aparatu
- Dla DPX 125, DPX-IS 250, DPX-IS 630,
- Pobór mocy, podtrzymanie: 5 VA (AC 50 Hz), 1,6 W(DC)
- Napięcie cewki: 230 V~

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Dane techniczne

026173



Cena bez VAT

641,03 ZŁ / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.