

Rozłącznik DPX-IS 1600 3P 800 A wyz,

Charakterystyka ogólna

DPX³-IS 1600 rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

- Zgodność z normą PN-EN 60947-3
- Kategoria użytkowania AC 23 A
- Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem. Widoczne położenie styków
- Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczyszczącymi
- Możliwość stałego zablokowania
- Dostarczane z osłonami przyłączy
- Łączenie poprzez zaciski połączeniowe
- Dostosowane do instalowania tego samego wyposażenia pomocniczego sterującego i sygnalizacyjnego co dla DPX
- Możliwość montażu w rozdzielnicach XL³

026591



Parametry produktu

DPX-IS możliwa współpraca z wyzwalaczami

- Dostosowane do instalowania wyzwalaczy oraz styków pomocniczych (zamawiane oddzielnie)

Napęd obrotowy - frontowy

- Prąd znamionowy: 800 A
- Ilość biegunów: 3

Cena bez VAT 10658,82 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.