

Rozłącznik DPX-IS 630 4P 400 A bocz. praw. wyz

Charakterystyka ogólna

DPX³-IS 630

- Rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową
- Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem
- Przyłączanie przy użyciu zacisków przyłączeniowych
- Łączenie poprzez zaciski połączeniowe
- Wyposażony w osłony przyłączy
- Układ stykowy o szybkim rozłączaniu, ze stykami samoczyszczącymi
- Zgodność z normą: PN-EN 60947-3
- Kategoria użytkowania AC 23 A
- Dostosowane do instalowania tego samego wyposażenia pomocniczego sterującego i sygnalizacyjnego co dla DPX
- Możliwy montaż w rozdzielnicach XL³
- Mocowanie na wsporniku montażowym TH35
- Dwie wersje:
 - współpracująca z wyłącznikami napięciowymi i podnapięciowymi
 - nie współpracująca z wyłącznikami napięciowymi i podnapięciowymi

026678



Cena bez VAT **5154,73 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

DPX-IS współpracujące z wyłącznikami

- Dostosowane do instalowania wyłączników napięciowych lub podnapięciowych oraz styków pomocniczych (zamawiane oddzielnie)
- Możliwość współpracy z przekąźnikami różnicowoprądowymi i przekładnikami prądowymi

Napęd obrotowy - boczny prawy

- Prąd znamionowy: 400 A
- Ilość biegunów: 4

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE



Deklaracja CE tłumaczenie



Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.