

## Wyłącznik DMX<sup>3</sup> H 2500 4P 2500A STACJONARNY

### Charakterystyka ogólna

DMX<sup>3</sup> 2500 - 4000

wyłączniki powietrzne od 1000 to 4000 A

- Wyłączniki DMX<sup>3</sup> standardowo wyposażone są w :
  - elektroniczny wyzwalacz nadprądowy (zamawiany zawsze razem z wyłącznikiem)
  - styki pomocnicze 4 NO/NC
- Prosimy pytać o formularz zamówieniowy DMX<sup>3</sup> (wymagany przy zamawianiu)

### Parametry produktu

Wersja stacjonarna

- Wyposażony w tylnie zaciski przyłączeniowe dla montażu poziomego

DMX<sup>3</sup> - H 2500

- Zdolność zwarciova Icu 65 kA (415 V~)
- Ilość biegunów: 4
- Gabaryt: 1
- In: 2500 A

### Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE PL
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU

028656



**Cena bez VAT 46611,57 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.