

WENTYLATOR 100 m³/h 230 V

Charakterystyka ogólna

Ogrzewanie i wentylacja w rozdzielnicach i szafach

Parametry produktu

Wentylator z plastikowymi kratkami

- Stopień ochrony: IP54 - IK08
- Redukuje zewnętrzny wymiar (7 do 10 mm)
- Wentylator montowany na zewnątrz szafy
- Montowanie przy użyciu śrub na panelu o szerokości 1 do 4 mm
- Drugie ujęcie może być zainstalowane w celu podniesienia przepływności powietrza oraz w celu zoptymalizowania wentylacji w szafie
- 230 V - 50/60 Hz

120/160 m³/h:

- Przepływności: 120 m³/h z zainstalowanymi kratkami oraz filtrem przeciw insektom
160 m³/h bez kratek i filtru
- Dostarczane z 2 kratkami wentylacyjnymi 250x250 mm oraz filtrem z pianki syntetycznej
- Kolor: RAL 7035

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Certyfikat Zgodności tłumaczenie
-  Dane techniczne

034851



Cena bez VAT

842,4 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.