

OBUDOWA IZOLACYJNA IP66 - IK08 220 x 170 x 86

Charakterystyka ogólna

Obudowy izolacyjne przemysłowe do wyposażenia

- Plastikowe
- Mocowanie w pionie możliwe:
 - w 4 podłużnych otworach wewnątrz obudowy
 - w 4 wierzchołkach poza miejscem na przewody(śrubami Ø4) za pomocą zestawu mocującego nr ref. 358 02
- II klasa ochronności zapewniona dzięki zastosowaniu zaślepek ochronnych osłaniających śruby mocujące(dostarczane z obudową)
- Przystosowane do montażu wsporników TH35 lub płyt montażowych
- Mocowanie boczne listew przyłączeniowych IP2x
- Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu płaskim wkrętkiem, oznaczone pozycje 0 i 1
- Pokrywa przystosowana do plombowania
- Po otwarciu pokrywa przytrzymywana wypinanym łącznikiem, z wyjątkiem obudów o wymiarach 310 x 240
- Zawiasy dostosowane do wszystkich wielkości, począwszy od 130 x 130

035028



Cena bez VAT **148,48 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Obudowy izolacyjne IP66 - IK08

- Pokrywa: T029
- Wymiary wewnętrzne :
 - wysokość: 220 mm
 - szerokość: 170 mm
 - głębokość: 86 mm

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE



Deklaracja Zgodności



Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.