

OBUDOWA ATLANTIC INOX 800X600X300

Charakterystyka ogólna

Obudowy ze stali nierdzewnej Atlantic Inox

- Stopień ochrony IP 66 zgodnie z IEC/EN 60529.
- Wytrzymałość mechaniczna IK 10 zgodnie z IEC/EN 62262
- Drzwi pełne lub przeszklone
- Materiał: stal nierdzewna 304 L (316 L na zamówienie) szczotkowana
- Drzwi z zaokrąglonymi krawędziami
- Zamek typu „double bar”. Górne i dolne okapy ochronne
- Możliwość odwracania obudowy
- Opcjonalna regulacja głębokości płaszczyzny montażu dla obudów o wymiarach od 600 x 400 x 250, przy pomocy profili o nr ref. 0367 43/44/45
- Wysoka odporność na korozję i trudne warunki środowiskowe
- Kompatybilne ze wszystkimi akcesoriami dedykowanymi dla Atlantic i Atlantic ze stali nierdzewnej
- Akceptacje: cULus: typ 4x (typ 12 dla obudów z drzwiami podwójnymi). Bureau Veritas, LCIE N--80257-575296

035211



Cena bez VAT **5216,17 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Obudowa ze stali nierdzewnej

- Wersja pionowa
- Drzwi pełne, pojedyncze
- Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.):
 - 800 x 600 x 300 mm

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Instrukcja montażu
-  Deklaracja CE
-  Certyfikat TUV
-  Certyfikat BV

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.