

NIT WZMOCNIONY ŚREDNICA 6MM DO OTWORÓW 6,5MM

Charakterystyka ogólna

Marina

szafki poliestrowe - IP66 - IK10

- IP66 zgodnie z normą PN-EN 60529
- IK10 zgodnie z normą PN-EN 62262
- Klasa izolacji II (stosowane do tworzenia całkowicie odizolowanych środowisk zgodnie z normą PN-EN 60439-1)
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Wykonane z tworzywa odpornego na żar do temp. 960°C zgodnie z normą PN-EN 60695-2-11
- Doskonała odporność na promienie UV oraz na mgły solankowe, dobra na benzynę, oleje, smary
- Dostarczane z zestawem do mocowania płyt pełnych lub profili montażowych
- Drzwi odwracalne
- Zawiasy oraz sworznie zawiasów wykonane ze stali nierdzewnej
- Dostarczane z zamkiem i kluczem 2433A
- 3-punktowe zamykanie. Drzwi wyposażone w dźwignię
- Płyta przepustów kablowych na dole
- Możliwość regulacji głębokości

036644



Cena bez VAT **0,99 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Nit blaszkowy wzmocniany Ø 6 mm

- Do płyt pełnych Lina 12,5 oraz płyt perforowanych Lina 25
- Do otworu Ø 6,5mm

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja Zgodności



Certyfikat Zgodności tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.