

ZŁĄCZKA VIKING 2TOROWA DIODA 4mm² SZEROKOŚĆ 6

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki śrubowe

- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek)
- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- Złączki specjalne


Parametry produktu

Złączki specjalne

Dwutorowe - dwupiętrowe z diodą

- Kolor: Szary
- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Przekrój znamionowy: 4,0 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): od 0,25 do 6,0 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego (linki): od 0,25 do 4,0 mm²
- szerokość: 6 mm
- Komponenty podłączane przy pomocy śrub

037155



Cena bez VAT **28,33 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE



Deklaracja CE tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.