

ZŁĄCZKA VIKING 1 TOR 70mm² SZARA

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki śrubowe

- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek)
- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- Złączki standardowe :
 - w kolorze szarym do obwodów standardowych
 - w kolorze niebieskim do obwodów neutralnych
 - w kolorze pomarańczowym do wydzielania obwodów
 - w kolorze czerwonym do obwodów specjalnych (obwody awaryjne, przeciwpożarowe itp.)

Parametry produktu

Złączki standardowe

Jednotorowe - 1 wejście / 1 wyjście

- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Kolor: Szary
- Przekrój nominalny: 70.0 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): od 25,0 do 95.0 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 16,0 do 70.0 mm²
- szerokość: 22 mm
- Wbudowana osłona końcowa

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie

037166



Cena bez VAT **77,02 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.