

ZŁĄCZKA VIKING METALOWA 35mm² SZEROKOŚĆ 15

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki śrubowe

- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek)
- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- Złączki do obwodów ochronnych

Parametry produktu

Złączki do przewodów ochronnych

Jednotorowe - Nieizolowany blok połączeniowy metalowy

- Przekrój nominalny: 35,0 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): 2,5 do 50,0 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 4,0 do 35,0 mm²
- szerokość: 15 mm

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Dane techniczne

037176



Cena bez VAT

40,52 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.