

ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA 4mm² PE IZOLOWANA

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki śrubowe

- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek)
- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- Złączki do obwodów ochronnych

Parametry produktu

Złączki do przewodów ochronnych

Jednotorowe - 1 wejście / 1 wyjście. Z podstawą izolacyjną

- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Kolor: zielony
- Dla przewodu ochronnego, pozwalają na wykonanie połączeń i uzyskanie II klasy ochrony
- Przekrój nominalny: 4,0 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): 0,25 do 6,0 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 0,25 do 4,0 mm²
- szerokość: 6 mm

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie

037177



Cena bez VAT

5,96 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.