

ZŁĄCZKA VIKING SPRĘŻYNOWA 1 TOROWA 2WEJŚCIA/2WYJŚCIA 4mm² SZEROKOŚĆ 6

037269

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki sprężynowe

- Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez
- Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
- Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
- Złączki standardowe



Cena bez VAT 11,88 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Złączki standardowe

Jednotorowe - 4-przewodowe - 2 wejścia / 2 wyjścia

W kolorze szarym do obwodów standardowych

- w kolorze niebieskim do obwodów neutralnych

- w kolorze pomarańczowym do wydzielania obwodów

- Kolor: Szary
- Przekrój nominalny: 4 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego(drutu): 0,5 do 6 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): 0,5 do 4 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 0,5 do 4,0 mm²
- Szerokość: 6 mm

Pliki do pobrania



Strona katalogowa

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.