

Blok rozdzielczy 400 A

Charakterystyka ogólna

Bloki rozdzielcze

- Rozdział energii 'standardowy'
- Dostarczane z ekranem ochronnym i etykietką samoprzylepną z oznaczeniem 'Pod napięciem'

Parametry produktu

Blok rozdzielczy z przyłączem śrubowym, szynowym 400 A

- Montaż w poziomie w rozdzielnicach XL³ 400, w pionie w przedziałach kablowych XL³ 400
w pionie w przedziałach kablowych wewnętrznych XL³ 800 lub na płycie pełnej za pomocą wkrętów M6 (dostarczane w komplecie)
- Blok rozdzielczy składa się z 4 szyn 32 x 5 mm z ochroną izolacyjną
- Każda szyna składa się z:
 - zasilania - 2 otwory niegwintowane o śr. Ø 8,5 mm (szyny elastyczne)
 - odpływu - 21 otworów M6 (końcówki kablowe 70 mm² maks.)

037308



Cena bez VAT **1570,59 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania

 [Strona katalogowa](#)

 [Deklaracja CE](#)

 [Dane techniczne](#)

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.