

HX³/VX³ Wspornik ruchomy, rozstaw 75 MM

Charakterystyka ogólna

HX³/VX³ 'Optymalny' rozdział energii do 3200 A
do rozdzielnic XL³ 4000 A

Parametry produktu

Wsporniki izolacyjne VX³ 630-1600 A

- Do szyn aluminiowych o profilu 'C'
- Szyny zasilające w rozdzielnicach lub w przedzialekablówym
- Możliwy montaż w rozdzielnicach XL³ 4000:
 - pionowo na tylnej ścianie rozdzielnic,
 - pionowo, z boku, za profilami montażowymi,
 - pionowo, z boku, w przedziale kablówym wewnętrznym,
 - poziomo, w górnej lub dolnej części rozdzielnic,
 - poziomo jako szyny transferowe
- Wspornik ruchomy, rozstaw 75 mm

037350



Cena bez VAT **417,39 zł / SZ.**
wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.