

Blok rozdzielczy 120 mm² Al/Cu

Charakterystyka ogólna

Bloki rozdzielcze przelotowe

- Rozdział energii 'standardowy'

Parametry produktu

Bloki rozdzielcze

Łączenie przewodów: aluminium / miedź

- Możliwość łączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi
- Obudowa o stopniu ochrony IP 2X, izolacyjna z tworzywa samogasnącego, przezroczysta
- Montaż na wsporniku montażowym TH35 lub na płycie montażowej
- Obudowa dostosowana do plombowania
- Obsługiwane napięcie: Ue = 690 V~ zgodnie z normą PN-EN 60947-1/IEC 60664-1
- Dostarczane ze zworą miedzianą, która umożliwia łączenie bloków
- Blok rozdzielczy 120 mm² Al/Cu, 300 A maks.
- Wejście: 16 do 120 mm² aluminium lub 16 do 120 mm² miedź
- Wyjście: 16 do 70 mm² miedź

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE

037480



Cena bez VAT **225,39 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.