

ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/24 V 0,5 A

Charakterystyka ogólna

Zasilacze DC z filtrem Jednofazowe

- Zasilacze do sterowników, osprzętu peryferyjnego oraz do wszystkich innych zastosowań, gdzie wymagane jest napięcie stałe 12 V, 24 V lub 48 V
- Dostarczane z izolowaną szyną łączeniową do szybkiego połączenia zacisków N i uziemienia
- Do mocy 120 W montaż na wsporniku montażowym TH35
Powyżej 120 W montaż za pomocą śrub
- Zgodność z normami PN-EN 61558-2-6, UL 60950 oraz CAN/CSA-C22.2 dla nr ref. 60 950,00
- Możliwość stosowania w budynkach zgodnie z normami PN-EN 61131-2, PN-EN 60204 oraz EN 60439-1

047020



Cena bez VAT **636,95 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Zasilacze jednofazowe

- Zasilacz wyposażono w:
 - transformator bezpieczeństwa
 - podwójne zaciski
 - kondensator filtrujący
 - wkładkę bezpiecznikową zabezpieczającą uzwojenie wtórne
 - wskaźnik obecności napięcia na uzwojeniu wtórnym

24 V DC

- 230-400 V $\pm$ 15 V~ (zasilania) / 24 V DC (wtórne)
- Moc: 12 W
- Prąd: 0,5 A
- Maksymalny przekrój przewodów przyłączanych do zacisków wtórnych : 6 mm²
- Maksymalny przekrój przewodów przyłączanych do zacisków pierwotnych : 6 mm²

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE



Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.