

Łącznik automatyczny sufitowy 2000 W

Charakterystyka ogólna

Sterowanie oświetleniem program Mosaic

- rozwiązanie do pracy samodzielnej
- Rozwiązania do automatyzacji oświetlenia i sygnalizacji, które pozwala pacjentom na samodzielne poruszanie się w przestrzeni szpitalnej

Parametry produktu

Instalacje łazienkowe

łącznik automatyczny sufitowy

- Tryby pracy:
 - Detektor nieobecności: załączenie manualne przez przycisk, wyłączenie automatyczne przez detektor nieobecności lub przez naciśnięcie przycisku
 - Detektor obecności: załączenie i wyłączenie automatyczne
 - Fabrycznie ustawione w trybie detektora obecności
- Tryb pracy detektora nieobecności aktywowany przez konfiguratory mobilne
- Fabrycznie ustawiony poziom natężenia 500 lux
- Możliwość konfiguracji przez konfigurator nr ref. 0882 35
- Automatyczne zaciski sprężynowe do podłączenia przewodów: fazowego, neutralnego, sterowania obciążeniem i przycisku
- Do sterowania obciążeniem:
 - 2000 W max 230 V dla lamp halogenowych
 - 1000 VA max dla lamp halogenowych ELV, fluorescencyjnych z balastem elektronicznym 1-10 V
 - 500 W max dla świetlówek i LED
- Zalecana wysokość montażu 2,5 m
- Montaż bezpośrednio na suficie za pomocą pazurków lub w puszcze podtynkowej o gł. 50 mm
- Detekcja przez podczerwień i ultradźwięki 360°
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,8
- Biały

048806



Cena bez VAT **522,91 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania

 **Strona katalogowa**

 **Deklaracja CE**

 **Dane techniczne**

 **Dane techniczne**

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.