

P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+N+Z IP44

Charakterystyka ogólna

P 17 Tempura zestawy zasilające z rozłącznikiem

Parametry produktu

32 A

Bez szyny

- szerokość x wysokość: 125 x 220 mm
- IK 08 zgodnie z normą IEC 62262
- IP 44 zgodnie z normą IEC 60529 oraz PN-EN 60529
- Zgodne z normą IEC 60439-1
- Dostarczane bez dławika kablowego
- Wytrzymałość na żar: 650 °C
- Ilość biegunów: 3 + Z + N
- 380-415 V~ - 50/60 Hz

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne

056614



Cena bez VAT **522,68 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.