

MYHOME BUS/SCS - Czytnik transpondera

Charakterystyka ogólna

Alarm przeciwwłamaniowy w technologii BUS/SCS Celiane

Obwody sterownicze przeciwwłamaniowe BUS/SCS

- Do instalacji w nowych obiektach
- Proste okablowanie przy użyciu BUS/SCS z 2 niespolaryzowanymi obwodami
- Do domowych instalacji i budynków innych z normalnym stopniem ryzyka. Odstrasza intruzów poprzez aktywację 100-decybelowej zdalnej syreny
- Podłączone do linii telefonicznej STN
- Pozwala użytkownikowi:
 - Być ostrzeżonym przez pocztę głosową o aktywacji alarmu
 - Włączyć lub wyłączyć alarm za pomocą komórki lub innego telefonu
- Opcja subskrypcji zdalnego monitoringu (protokół Ademco)
- Opcja sterowania scenariuszami

067508



Parametry produktu

Czytnik kart alarmu systemu BUS/SCS

- Do wyposażenia w uchwyt i plakietkę
- Do załączania/wyłączania alarmów
- Współpracuje z kartą o nr ref. 75 lub 035 lub brelokiem o nr ref. 0675 17

Cena bez VAT **455,58 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.