

Mosaic 4M WI-FI punkt dostępowy

Charakterystyka ogólna

System okablowania Legrand LCS²
switche, dystrybutory i punkty dostępowe Wi-Fi

Parametry produktu

Zarządzane punkty dostępowe Wi-Fi 802.11a i b/g

- Dwuzakresowe z podwójnym interfejsem radiowym
- Zgodne z normami 802.11a i 802.11b/g
- Prędkość transmisji: 54 Mbps maks. na każdej częstotliwości (802.11a i 802.11g) równocześnie
- Mogą być instalowane jako dodatkowe punkty w nowej lub istniejącej instalacji okablowania strukturalnego w celu spełnienia wymagań pracy mobilnej
- Do instalacji we wszystkich elementach rozprowadzenia instalacji o minimalnej głębokości
- Podłączanie bez użycia narzędzi poprzez złącze RJ45
- Zasilacz PoE (Power over Ethernet - zgodny z 802,3af
- Instalacja musi obejmować co najmniej
 - punkt dostępowy Wi-Fi
 - Interfejs PoE zgodny z 802.4af (format modułu LCS?) do instalacji w panelu krosowym
- Funkcje zarządzania umożliwiają administratorowi sieci zdalne zarządzanie punktami dostępowymi Wi-Fi za pomocą interfejsu WEB
- Zabezpieczenie poprzez kodowanie WPA2 (802.11i) i autentykację 802.1x
- Dostęp dla gości: swobodny dostęp do Internetu dla gości (niezależny od głównej sieci Wi-Fi)
- 4 moduły - Mosaic
- **Z gniazdem RJ45 z przodu**
- Kolor: biały

077914



Cena bez VAT 3078,87 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Deklaracja CE



Potwierdzenie Zgodności IŁ



Dane techniczne



Dane techniczne



Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.