

Lampa przyłóżkowa o dł.1,2 m wyposażona z ciągnem

Charakterystyka ogólna

Lampy przyłóżkowe

- Do zakładów medycznych, klinik, szpitali itp.
- Zgodność z obowiązującymi normami EN 60598-01, EN 60598-2-25, EN 12464-1
- Urządzenia oświetleniowe i gazowe są oddzielone, by zapewnić całkowite bezpieczeństwo dla instalacji elektrycznych i gazowych

Parametry produktu

Lampy przyłóżkowe świetlówkowe

- IP - IK 04
- Oświetlenie z balastem elektronicznym:
 - 300 lux przy strefie czytania
 - 100 lux dla pomieszczenia
 - Możliwość dodania modułu czuwania nr ref 0785 10
 - Do wyposażenia w moduł zdalnego sterowania do oświetlenia i rolet poprzez pilota
 - Urządzenie zapewnia redukcję kosztów za energię elektryczną
 - Odporność ogniowa: 850°C
 - Klasa I
 - Ra lub TCl: 80
 - Temperatura barwowa: 4000 K
 - Materiał: aluminium
 - **Lampa wyposażona, długość cięgna 1,2 m**
 - Oświetlenie pomieszczenia: 1 39 W
 - Oświetlenie do czytania: 1 x 24 W
 - Rozszerzalność funkcji o 8 modułów
 - Szary antybakteryjny

078346



Cena bez VAT 2641,22 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Atest Higieniczny

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.