

Lampa przyłóżkowa o dł. 1,6 m wyposażona z ciągnem 2 x 39 W

078347

Charakterystyka ogólna

Lampy przyłóżkowe

- Do zakładów medycznych, klinik, szpitali itp.
- Zgodność z obowiązującymi normami EN 60598-01, EN 60598-2-25, EN 12464-1
- Urządzenia oświetleniowe i gazowe są oddzielone, by zapewnić całkowite bezpieczeństwo dla instalacji elektrycznych i gazowych



Cena bez VAT **3217,92 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Lampy przyłóżkowe świetłówkowe

- IP - IK 04
- Oświetlenie z balastem elektronicznym:
 - 300 lux przy strefie czytania
 - 100 lux dla pomieszczenia
 - Możliwość dodania modułu czuwania nr ref 0785 10
 - Do wyposażenia w moduł zdalnego sterowania do oświetlenia i rolet poprzez pilota
 - Urządzenie zapewnia redukcję kosztów za energię elektryczną
 - Odporność ogniowa: 850°C
 - Klasa I
 - Ra lub TCI: 80
 - Temperatura barwowa: 4000 K
 - Materiał: aluminium
 - **Lampa wyposażona, długość cięgna 1,6 m**
 - Oświetlenie pomieszczenia: 2 x 39 W
 - Oświetlenie do czytania: 1 x 14 W
 - Oświetlenie do badania: oświetlenie pomieszczenia + oświetlenie do czytania + 1 x 14 W
 - Zgodne z normą NFX 90-003-1 do lamp badawczych: 300 lux na łóżku
 - 16 modułowa lampa przyłóżkowa wyposażona w antybakteryjne mechanizmy Mosaic
 - 2 zaślepki 2 modułowe
 - 1 łącznik lampy do badania
 - 1 gniazdo RJ45 kat. 6 FTP okablowania
 - Jeden łącznik podwójny lampy pokojowej
 - Jeden łącznik ciągnowy do lampy biurkowej
 - 2 zaślepki 2 modułowe
 - Gniazdo 2 x 2P+Z
 - Szary antybakteryjny

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Atest Higieniczny

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.