

Detektor ruchu SCS ANTYBAKTERYJNY

Charakterystyka ogólna

Sterowanie oświetleniem program Mosaic

- rozwiązanie do pracy w systemie SCS
- Automatyka oświetlenia systemu SCS pozwala
 - pacjentowi na łatwe odnalezienie drogi do łazienki
 - na monitoring aktywności pacjenta

Parametry produktu

Do instalacji w pokoju

Detektor ruchu SCS

- Do instalacji maksymalnie 30 cm od podłogi, aby reagował jedynie na ruchy pacjenta poza łóżkiem
- Załącza oświetlenie i oświetlenie sygnalizacyjne
- Zaleca się instalowanie 2 lub 3 detektorów w celu optymalnego działania
- Detekcja na podczerwień
- Zasięg detekcji regulowany od 3 m do 10 m
- Poziomy kąt detekcji: 180°
- Regulowany poziom natężenia oświetlenia od 3 do 1000 lux
- Fabrycznie ustawiona zwłoka czasowa 15 min
- Powtarzanie cyklu tak długo, jak jest wykrywany ruch
- Instalacja w puszkach o gł. min. 40 mm
- Dostarczane z ramką i 2 modułowym uchwytem do montażu
- Biały antybakteryjny

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Atest Higieniczny
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne

078490



Cena bez VAT **367,92 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.