

Puszka podłogowa 12 modułów Inox.

Charakterystyka ogólna

Puszki podłogowe o regulowanej wysokości 75-105 mm
do podłóg technicznych i betonowych wylewanych

- Zgodność z normami PN-EN 60-670 i PN-EN 50085-2-2
- Umożliwiają montaż punktów zasilających podłogowych w podłodze technicznej i w podłodze wylewanej betonowej za pomocą ram plastikowych do betonu, lub ram metalowych
- Dostarczane z pokrywami nierdzewnymi (inox) odwracalnymi lub z pokrywami pod wykładziny (winyl, dywan lub parkiet)
- Dla podłóg o wysokości powyżej 75 mm
- Uchwyty na moduły Mosaic (moduły ułożone poziomo):
 - o regulowanej wysokości od 75 do 105 mm
 - gwarantują doskonałą separację obwodów prądowych
 - możliwość wprowadzenia 2 rur ICTA Ø20 mm
 - przesunięte względem siebie, aby ułatwić umieszczanie wtyczek
 - specjalne miejsca na etykiety
 - łatwe otwieranie za pomocą uchwyty i łatwa obsługa w pozycji otwartej w czasie instalacji

089605



Cena bez VAT **515,79 zł / SZ.**
wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Puszki podłogowe o regulowanej wysokości 75-105 mm

- Puszki podłogowe wyposażone w puste uchwyty
- Do wyposażenia w gniazda Programu Mosaic

12 modułów

- Z nierdzewną (inox) pokrywą
- Kolor: szary RAL 7031

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL



Deklaracja CE



Deklaracja CE tłumaczenie



Dane techniczne



Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.