

Korytko PCW

Charakterystyka ogólna

Korytka podłogowe PCW do użytku z wylewką betonową

Parametry produktu

Korytka PCW

- Stopień ochrony: IP 40 - IK 08
- Umożliwiają rozprowadzenie obwodów zasilających i komputerowych oraz wykonanie instalacji w wylewce betonowej
- Służą do łączenia metalowych ram podłogowych w celu rozprowadzenia zasilania i montażu puszek podłogowych
- Długość: 2 m
- Można połączyć dowolną liczbę przedziałów, korzystając z zatrzasków

Wysokość: 28 mm

- 200 x 28 mm, 4 przedziały

Pliki do pobrania




Strona katalogowa



Dane techniczne

089663



Cena bez VAT **129,57 zł / MB.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.