

DŁAWIK METALOWY IP68 PG 21

Charakterystyka ogólna

Dławiki metalowe IP 68

Z gwintem ISO lub PG

- Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje, oraz neoprenową uszczelką, zapewniający IP 68
- Część blokująca składa się z elastycznych pasków umożliwiających solidne uchwycenie przewodu
- oraz bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie
- Dostarczane razem z uszczelką toroidalną

Parametry produktu

Dławiki metalowe

Z gwintem PG

- Zgodnie z normą UTE C 68-300 oraz 68-312
- PG: 21
- Minimalna średnica przewodu: 11 mm
- Maksymalna średnica przewodu: 19 mm

095515



Cena bez VAT

24,77 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.