

DŁAWIK IP68 PG 7

Charakterystyka ogólna

Dławiki z tworzywa

Z gwintem ISO lub PG

- Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje, oraz neoprenową uszczelką, zapewniający IP 68
- Część blokująca składa się z elastycznych pasków umożliwiających solidne uchwycenie przewodu oraz bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie
- Dostarczane razem z nakrętką i uszczelką neoprenową

Parametry produktu

Dławiki z tworzywa IP68

Z gwintem PG

- Materiał: poliamid. Kolor: RAL 7001
- Zgodnie z normą PN-EN 50 262
- PG: 7
- Minimalna średnica przewodu: 3 mm
- Maksymalna średnica przewodu: 6.5 mm

Pliki do pobrania



Strona katalogowa

098020



Cena bez VAT

3,97 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.