

Dławik z membraną IP66 ISO 25

Charakterystyka ogólna

Dławiki z tworzywa IP66

Dławiki z membraną przeznaczoną do wprowadzania kilku przewodów

Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu

- Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje
- Dostarczane z uszczelką neoprenową
- Stopień ochrony IP66. Dostarczany razem z nakrętką
- Część blokująca składa się z elastycznych pasków umożliwiających solidne uchwycenie przewodu i bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie
- Materiał: poliamid. Kolor: RAL 7001

Parametry produktu

Dławiki z tworzywa IP66

ISO 25

- Minimalna średnica przewodu: 3 x 3,5 mm
- Maksymalna średnica przewodu: 3 x 6,5 mm

098049



Cena bez VAT **38,65 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.