

Membeana do dławika ISO 32, PG 29

Charakterystyka ogólna

Dławiki z tworzywa IP66

- Dławiki z membraną przeznaczoną do wprowadzania kilku przewodów
- Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu

Parametry produktu

Membrany przeznaczone do wprowadzania kilku przewodów

- Pozwalają zamienić tradycyjny dławik z tworzywa IP68 na dławik do wprowadzania kilku przewodów
- Zapewnia IP66
- Dostarczane z zaślepką do niewykorzystanego wejścia
- Materiał: neopren

Dla dławików z tworzywa PE :ISO 25 lub PG 21

- Minimalna średnica przewodu: 4 x 6,5 mm
- Maksymalna średnica przewodu: 4 x 9,5 mm

098057



Cena bez VAT **40,28 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.